



MA 15

Manual de uso
User manual

An updated .pdf version of this manual is always available [here](#)

Pro DG Systems MA 15.

Manual de usuario - User manual

Indice – Index

Indicaciones de Seguridad / Safety Indications	Pag 3-4
Introducción / Introduction		
- Descripción / Description	Pag 5
- Especificaciones técnicas y arquitecturales / Technical and architectural specifications	Pag 6
Interior del MA 15 / Inside MA 15		
- Características principales del transductor, Especificaciones técnicas, Parámetros Thiele-Small, Información de montaje, Curva de Impedancia, Pérdidas de compresión de potencia, Respuesta de frecuencia y distorsión / Speaker key features, Technical specifications, Thiele-Small parameters, Mounting information, Free air impedance curve, Power compression losses, Frequency response & distortion	Pag 7-8
- Características principales de la bocina de directividad constante de MA 15 / Features of MA 15 constant directivity horn	Pag 9
- Motor de compresión de MA 15. Características principales principales (1 unidad), Información de montaje, Dimensiones, Respuesta de Frecuencia y distorsión, Curva de Impedancia. MA 15 Compression driver, Key features (1 unit), Mounting Information, Dimensions, Frequency Response & Distortion, Impedance Curve	Pag 10-11

Amplificación de MA 15 / MA 15 Amplification	Pag 12-13
Software DSP / DSP Software	Pag 14
Hardware para instalación / Hardware for installation	Pag 15-16-17
Accesorios / Accessories	Pag 18
Declaración de conformidad / Declaration of conformity	Pag 19

Indicaciones de seguridad

Leer antes de usar el sistema y guardar para su uso posterior

PRO DG SYSTEMS® LE DA LAS GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO ESTE SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL TOTALMENTE DISEÑADO, FABRICADO Y OPTIMIZADO EN ESPAÑA EXCLUSIVAMENTE CON COMPONENTES EUROPEOS Y LE DESEAMOS QUE DISFRUTE CON SU ALTA CALIDAD Y PRESTACIONES.

• El sistema ha sido diseñado, fabricado y optimizado por Pro DG Systems® en un estado técnicamente perfecto. Para conservar este estado y asegurar el correcto funcionamiento el usuario ha de respetar las siguientes indicaciones y advertencias de este manual.

LA FIABILIDAD, SEGURIDAD Y RENDIMIENTO DEL SISTEMA ESTAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE GARANTIZADAS POR PRO DG SYSTEMS CUANDO:

- El montaje, manipulación, reajuste y los cambios o reparaciones hayan sido realizados por Pro DG Systems.
- La instalación electrica cumpla con la determinación IEC (ANSI).
- El sistema se use según las indicaciones de uso.

ADVERTENCIA:

- Si se destapan protecciones o se retiran piezas del chasis, exceptuando las que se puedan retirar manualmente, se pueden dejar piezas al descubierto que sean conductoras de tensión.
- Cualquier ajuste, manipulación, optimización o reparación del sistema debe ser realizada única y exclusivamente por Pro DG Systems. PRO DG SYSTEMS NO SE RESPONSABILIZA DE NINGUN DAÑO QUE SUFRA EL SISTEMA A CAUSA DE UNA MANIPULACION, AJUSTE, OPTIMIZACION O REPARACION REALIZADA POR PERSONAL NO AUTORIZADO POR PRO DG SYSTEMS.
- Niveles elevados de intensidad de sonido pueden ser causa de daños auditivos se debe evitar acercarse demasiado a altavoces que funcionen a altos niveles, de lo contrario se deben usar protecciones auditivas.

ACOMETIDA A LA RED:

- El sistema está fabricado para un funcionamiento continuo.
- La tensión de funcionamiento ajustada tiene que coincidir con la tensión de la red del lugar.
- La conexión a la red eléctrica se efectuará con la fuente de alimentación o cable de red que se entreguen con el sistema.
- Fuente de alimentación: una linea de conexión dañada no se puede sustituir. La fuente de alimentación no se puede volver a poner en funcionamiento.
- Evite una conexión de la red eléctrica a distribuidores con muchas tomas de corriente.
- El enchufe para el suministro de corriente tiene que estar cerca del aparato y ser de fácil acceso.

SITUACION:

- El sistema debe situarse en una superficie limpia y totalmente horizontal.
- El sistema no puede estar expuesto a ninguna sacudida o movimiento durante su funcionamiento.
- Evite el contacto del sistema con el agua y superficies húmedas.
- Procure que el sistema disponga de la suficiente ventilación y no bloquee ni tape ninguna abertura de ventilación.
- Evite la exposición directa con el sol así como la proximidad a fuentes emisoras de calor o radiación.
- Si el sistema sufre un cambio extremo de temperatura es posible que afecte a su funcionamiento, antes de poner en marcha el sistema espere que éste haya adquirido la temperatura ambiental.

Safety Indications

Please read it before use the system and keep for later use

PRO DG SYSTEMS® GIVES YOU THANKS FOR ACQUIRE THIS PROFESSIONAL SOUND SYSTEM FULLY DESIGNED, MANUFACTURED AND OPTIMIZED IN SPAIN, EXCLUSIVELY WITH EUROPEAN COMPONENTS AND WE WISH THAT YOU ENJOY WITH ITS HIGH QUALITY AND PERFORMANCE.

• This system has been designed, fabricated and optimized by Pro DG Systems® in perfect working order. To maintain this condition and ensure the right operation, the user must respect the following indications and advices of this manual.

THE FIABILITY, SAFETY AND EFFICIENCY OF THE SYSTEM ARE ONLY AND EXCLUSIVELY GUARANTEED BY PRO DG SYSTEMS IF:

- Assembly, manipulation, re-adjustment and modifications or repairs are carried out by Pro DG Systems.
- The electrical installation complies with the requirements of IEC (ANSI).
- The system is used according to the use indications.

WARNING:

- If protectors are opened or sections of chassis are removed, except where this can be done manually, live parts can become exposed.
- Any adjustment, manipulation, optimization or reparation of the system must be done only and exclusively by Pro DG Systems. PRO DG SYSTEMS IS NOT RESPONSIBLE OF ANY DAMAGE OF THE SYSTEM CAUSED BY A MANIPULATION, ADJUSTMENT, OPTIMIZATION OR REPARATION REALIZED BY NO-AUTHORIZED PERSONAL BY PRO DG SYSTEMS
- High loudspeaker levels can cause hearing damage, it must avoid the direct contact with loudspeakers operating at high levels, otherwise it must use hearing protectors.

MAINS CONNECTION:

- The system is designed for continuous operation.
- The set operating voltage must match the local mains supply voltage.
- The units has to be connected to the mains via the supplied power unit or power cable.
- Power unit: never use a damaged connection lead. Any type of damage must be fixed.
- Avoid connection to the mains supply in distributor boxes together with several other power consumers.
- The plug socket for the power supply must be positioned near the unit and must be easily accessible.

PLACE OF SITUATION:

- The system should stand only on a clean and totally horizontal surface.
- The system must not be exposed to any type of vibration during its operation.
- Avoid the contact with the water or wet surfaces. Do not place objects containing liquid on the system.
- Procure that the system has sufficient ventilation and do not block or cover any ventilation opening. Obstruct the ventilation may cause overheating in the system.
- Avoid the direct exposition with the sun and proximity with sources of heat or radiation.
- If the system undergoes an extreme change in temperature may affect its operation, before starting the system hope it has reached room temperature.

Indicaciones de seguridad

Leer antes de usar el sistema y guardar para su uso posterior

ACCESORIOS:

- El sistema no debe colocarse encima de ningun soporte inestable que pueda causar daños personales o al sistema coloque el sistema sólo en un carro, rack, trípode, soporte recomendado o suministrado por Pro DG Systems siguiendo las indicaciones de instalación. El conjunto del sistema con el pedestal se debe mover con mucho cuidado. La aplicación de una fuerza desmesurada o un suelo irregular puede ocasionar la caída de todo el conjunto.
- Piezas adicionales: no utilice nunca piezas adicionales que no estén recomendadas por Pro DG Systems. El uso de piezas no recomendadas puede provocar accidentes y rotura del sistema.
- Para proteger el sistema de una tormenta o si éste no se supervisa o utiliza durante algún tiempo, se debe desconectar la clavija de la red. Así se evitan daños en el sistema a causa de un rayo y golpes de tensión en la red de corriente alterna.

SE RECOMIENDA AL USUARIO LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL SISTEMA Y GUARDAR PARA SU USO POSTERIOR.

PRO DG SYSTEMS NO SE RESPONSABILIZA DEL USO INADECUADO DEL SISTEMA POR PARTE DE PERSONAL NO AUTORIZADO SIN LOS SUFICIENTES CONOCIMIENTOS DE USO.

EL USO DE LOS PRODUCTOS PRO DG SYSTEMS ESTA INDICADO PARA LOS PROFESIONALES AUTORIZADOS QUE DEBEN POSEER LOS SUFICIENTES CONOCIMIENTOS DE USO DEL MISMO Y SIEMPRE RESPETANDO LAS INDICACIONES QUE SE MUESTRAN A CONTINUACION EN ESTE MANUAL.

Safety Indications

Please read it before use the system and keep for later use

ACCESSORIES:

- Do not place the system on a unsteady base that can be cause of damage to people or to the system, use it only with the trolley, rack, tripod or base recommended or supplied by Pro DG Systems following the installation indications. The system's combination must be moved very carefully. The application of an excessive use of force and uneven floors can cause the combination of system and stand to tip over.
- Additional equipment: don't use additional equipment which has not been recommended by Pro DG Systems. The use of not recommended equipment can cause accidents and damage to the system.
- To protect the system during bad weather or when left unattended for prolonged periods, the main plug should be disconnected. This prevents the system being damaged by lightning and power surges in the AC mains supply.

IT IS RECOMMENDED TO THE USER READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE SYSTEM AND SAVE FOR LATER USE.

PRO DG SYSTEMS IS NOT RESPONSIBLE OF AN INADEQUATE USE OF THE SYSTEM BY NO-AUTHORIZED PERSONNEL WITHOUT ENOUGH KNOWLEDGE OF USE.

THE USE OF THE PRO DG SYSTEMS PRODUCTS IS INDICATED FOR AUTHORIZED PROFESSIONALS THAT MUST HAVE ENOUGH KNOWLEDGE OF THE SYSTEM USE AND ALWAYS RESPECTING THE INDICATIONS SHOWN BELOW.

100% Made in Spain



With European components

Introducción - Introduction

[ES] Este manual ha sido diseñado para ayudar a los usuarios del sistema **MA 15** de **Pro DG Systems** a la correcta utilización y entendimiento de los beneficios y versatilidad del mismo. **MA 15** es un sistema multifunción autoamplificado totalmente diseñado, fabricado y optimizado en España, exclusivamente con componentes Europeos.

[EN] This manual has been designed to help all the users of the system **MA 15** of **Pro DG Systems** to its correct use as well as for the understanding of the benefits and versatility of the same. **MA 15** is a self-powered multipurpose system totally designed, manufactured and optimized in Spain, exclusively using European components.

MA 15

**Totalmente diseñado, fabricado y optimizado en España,
exclusivamente con componentes Europeos.**

**Totally designed, manufactured and optimized in Spain,
exclusively using European components.**



Descripción - Description


[ES] **MA 15** es un sistema multifunción autoamplificado de dos vías equipado con un altavoz de 15" en un recinto sintonizado. La sección de agudos cuenta con un motor de compresión de 1" acoplado a un difusor rotatable con cobertura 60x40. **MA 15** incorpora un módulo de amplificación **GT 1.2 H**, el cual ofrece la ventaja de amplificar la propia unidad y otra unidad **M 15** pasiva en modo esclavo. Perfecto para ser utilizado como P.A, frontfill y sidefill con o sin subwoofer, como sistema portátil o instalación permanente, también está diseñado para ser utilizado como monitor de escenario.

[EN] **MA 15** is a 2-way multipurpose self-powered system equipped with one (1) speaker of 15" in a tuned enclosure. The HF section has one (1) compression driver of 1", coupled to one (1) rotating diffuser of 60x40. **MA 15** incorporates an amplifier module **GT 1.2 H**, which offers the advantage of amplify itself and another passive unit **M 15** in slave mode. It is perfect to be used as P.A, frontfill and sidefill with or without subwoofer, as portable system or permanent installation, it has been also designed to be used as stage monitor. Excellent as sonorous reinforcement for all our systems.

Especificaciones técnicas - Technical specifications

Power Handling:	750 W RMS (EIA 426A Standard) / program of 1500 W / 3000 W peak.
Nominal Impedence:	8 Ohm
Average Sensitivity:	100 dB / 2.83V / 1m (average of 150-16.000Hz wideband).
Calculated Maximum SPL:	/ 1m 129 dB continuous / programme of 132 dB / 135 dB peak.
Frequency Range:	+/- 3dB from 50 Hz to 18 KHz.
Nominal Directivity:	60x40 rotating diffuser.
Low / Mid Frequency Driver:	One (1) Beyma speaker of 15", 8 Ohm, 700 W, 406mm of diameter with high temperature glass fiber voice coil.
Mid Frequency Cut-off:	50 Hz Linkwitz-riley 24 filter - 1200 Hz Linkwitz-riley 24 filter.
High Frequency Driver:	One (1) Beyma driver of 1", 8 Ohm, 50 W, 25mm exit (44.4 mm) with voice coil Mylar diaphragm.
High Frequency Cut-off:	1200 Hz Linkwitz-riley 24 filter - 18000 Hz Linkwitz-riley 24 filter
Recommended Amplifier:	Pro DG Systems GT 1.2 H into the cabinet.
Rigging points:	9 x M8
Connectors:	2 X XLR + 1 NL4MP speakon connectors. USB-Ethernet + 2 X Powercom.
Acoustic Enclosure:	CNC model, 18-15mm made from birch plywood plated on the exterior.
Finish:	Standard finish in black paint of high weather resistance.
Cabinet Dimensions:	(HxWxD); 755x435x395mm (29,72"x17,13"15,55").
Weight:	30,8 Kg (67,90 lbs) net / 32 Kg (70,55 lbs) with packaging.

Especificaciones arquitecturales - Architectural specifications



Interior del MA 15 - Inside MA 15

[ES] El interior del **MA 15** está compuesto por un altavoz Beyma de 15", 700 W (RMS). Especialmente diseñado bajo nuestros propios parámetros para el mejor rendimiento del sistema.

[EN] **MA 15** counts with one Beyma speaker of 15", 700 W (RMS). Specially designed under our own parameters for the best performance of the system.

KEY FEATURES

High power handling: 700 W RMS

High sensitivity: 97 dB

4" edgewound copper voice coil

Optimum winding length for increased linear excursion

Waterproof paper cone

CONEX spider for higher resistance and consistency

Extended controlled displacement: Xmax ± 9,5 mm





Especialmente diseñado bajo nuestros propios parámetros para el mejor rendimiento del sistema.

Specially designed under our own parameters for the best performance of the system.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nominal diameter	380 mm (15 in)
Rated Impedance	8 Ω
Minimum impedance	7 Ω
Power capacity	700 W (RMS)
Program power	1400 W
Sensitivity	97 dB 1W @ 1m @ 2π
Frequency range	40 - 1.500 Hz
Recom. Enclosure vol.	40 / 150 l 1,4 / 6 ft3
Voice coil diameter	100 mm (4 in)
BL factor	23,3 N / A
Moving mass	0,126 kg
Voice coil length	23,5 mm
Air gap height	10 mm
Xdamage (peak to peak)	33 mm



THIELE-SMALL PARAMETERS*

Resonant frequency, fs	38 Hz
D.C. Voice coil resistance, Re	5,9 Ω
Mechanical Quality Factor, Qms	8
Electrical Quality Factor, Qes	0,33
Total Quality Factor, Qts	0,32
Equivalent Air Volume to Cms, Vas	128 l
Mechanical Compliance, Cms	133 μm / N
Mechanical Resistance, Rms	3,8 kg / s
Efficiency, η0	2,2 %
Effective Surface Area, Sd	0,083 m ²
Maximum Displacement, Xmax **	9,5 mm
Displacement Volume, Vd	790 cm ³
Voice Coil Inductance, Le @ 1 kHz	2,7 mH


MOUNTING INFORMATION

Overall diameter	388 mm (15,28 in)
Bolt circle diameter	370 mm (14,57 in)
Baffle cutout diameter:	
- Front mount	352 mm (13,86 in)
Depth	171 mm (6,70 in)
Net weight	10,4 kg (22,90 lb)



* T-S parameters are measured after an exercise period using a preconditioning power test. The measurements are carried out with a velocity-current laser transducer and will reflect the long term parameters (once the loudspeaker has been working for a short period of time).

** The Xmax is calculated as $(Lvc - Hag)/2 + (Hag/3,5)$, where Lvc is the voice coil length and Hag is the air gap height.

FREE AIR IMPEDANCE CURVE



POWER COMPRESSION LOSSES



FREQUENCY RESPONSE AND DISTORTION

Note: On axis frequency response measured with loudspeaker standing on infinite baffle in anechoic chamber, 1W @ 1m

Interior del MA 15 - Inside MA 15

[ES] MA 15 incorpora además una bocina rotatable de directividad constante, específicamente diseñada para trabajar con un motor de compresión **Pro DG Systems** de 50 W RMS. Las características de directividad constante de este modelo aseguran poder cubrir 60º de amplitud horizontal y 40º de amplitud vertical (en función de su posición), en prácticamente cualquier frecuencia dentro de su radio de acción. Está construido en aluminio con acabado de frente plano para facilitar el montaje empotrado.

[EN] MA 15 also incorporates a constant rotatable directivity horn specifically designed to work with one **Pro DG Systems** compression driver of 50 W RMS. Its constant directivity characteristics ensure the ability to cover 60º wide horizontally and 40º wide vertically (depending on its position), at virtually any frequency within its operational range. It's made from cast aluminum with flat front finish to facilitate flush mounting.


KEY FEATURES

- Designed to work with one (1) **Pro DG Systems** compression driver of 50 W RMS.
- Coverage angles of 60º in the horizontal plane and 40º in the vertical plane.
- Precise directivity control in the pass band.
- Cast aluminum construction



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Throat diameter	25 mm (1 in)
Horizontal coverage	90º
Vertical coverage	50º
Cutoff frequency	1.5 kHz
Construction	ABS
Size (WxHxD)	130.5x130.5x90mm (5.1x5.1x3.5 in)
Baffle cutout dimension	104x104mm (4.1x4.1 in)
Net weight	0.15 kg (0.33 lb)



Interior del MA 15 - Inside MA 15

[ES] MA 15 está compuesto además por un motor de compresión Beyma de 50 W RMS acoplado a una guía de onda. Especialmente diseñado bajo nuestros propios parámetros para el mejor rendimiento del sistema.

Este motor de compresión cuenta con un ligero diafragma mylar el cual proporciona una excelente respuesta de alta frecuencia con baja distorsión armónica. Otras características de este modelo son su excelente sensibilidad (105 dB) y su alta capacidad de potencia (50 W RMS por encima de 1,5 kHz).

[EN] MA 15 is also composed by one Beyma compression driver of 50 W RMS coupled to a wave guide. It is specially designed under our own parameters for the best performance of the system.

This compression driver features a lightweight mylar diaphragm providing an excellent high frequency response with low harmonic distortion. Other features of this model are its excellent sensitivity (105 dB) and its high power handling (50 W RMS program power above 1,5 kHz).

KEY FEATURES (ONE UNIT)

- High power handling: 50 W RMS.
- Extended frequency range: 0,8 - 18 kHz.
- Low harmonic distortion.
- High sensitivity: 105 dB (1W / 1m).
- Lightweight polyester diaphragm.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Throat diameter	25 mm (1 in)
Rated impedance	8 ohms
Minimum impedance	5.2 ohms @ 4 kHz
D.C. Resistance	5.6 ohms
Power capacity	50 W RMS above 1.5 kHz
Program power	100 W above 1.5 kHz
Sensitivity *	105 dB 1W/1m @ Z _N coupled to MA 15 horn
Frequency range	0.8 - 18 kHz
Recommended crossover	1.5 kHz or higher (12 dB/oct. min.)
Voice coil diameter	44.4 mm (1.75 in)
Flux density	1.65 T
BL factor	8,5 N/A


MOUNTING INFORMATION

Overall diameter	102 mm (4.02 in)
Depth	53 mm (2.08 in)
Mounting	Three M5 threaded holes, 120° apart on 57 mm (2.24 in) diameter circle. Two M5 threaded holes, 180° apart on 76,2 mm (3 in) diameter circle.
Net weight	1.3 kg (2.86 lbs)


Note: * Sensitivity was measured at 1m distance on axis with 1w input, averaged in the range 1-7 KHz

Interior del MA 15 - Inside MA 15

DIMENSION DRAWINGS




FREQUENCY RESPONSE AND DISTORTION



Note: On axis frequency response measured coupled to MA 15 horn in anechoic chamber 1W @ 1m.

FREE AIR IMPEDANCE CURVE



Amplificación de MA 15 - MA 15 Amplification

MA 15 incorpora un módulo de amplificación **GT 1.2 H**, el cual ofrece la ventaja de amplificar la propia unidad y otra unidad **M 15** pasiva en modo esclavo. El **GT 1.2 H** es un módulo amplificador digital Clase D de última generación, dispone de dos canales de 600 W por canal @ 4 Ω. Incorpora procesador digital con entrada y salida XLR + conector USB y Ethernet. Ideal para realizar diferentes configuraciones entre sistemas y multiples aplicaciones.

MA 15 incorporates an amplifier module **GT 1.2 H**, which offers the advantage of amplify itself and another passive unit **M 15** in slave mode. **GT 1.2 H** is a Class D digital amplifier module of last generation with 2 channels of 600 W @ 4 Ω. Includes digital processor with XLR input and output + USB and Ethernet connectors. Ideal for different configurations between systems and multiple applications.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Output power per channel	2 x 500 W @ 8 Ω 2 x 600 W @ 4 Ω Output power bridge mode 1200 W @ 4 Ω
Output Circuitry	UMAC™ Class D - full bandwidth PWM modulator with ultra low distortion
Output Voltage	70 Vp / 140 Vpp (unloaded) / Bridged 140 Vp / 280 Vpp (unloaded)
Amplifier Gain	26 dB
Signal To Noise-Ratio	> 119 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω load)
THD+N (typical)	< 0.05 % (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω load, 3 dB below rated power)
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz ± 0.15 dB (8 Ω load, 1 dB below rated power)
Damping Factor	> 900 (8 Ω load, 1 kHz and below)

Protection Circuits	Short circuit protection, DC protection, under voltage protection, temperature protection, overload protection
Readouts for DSP/Network	Protect/Disable (mute), Heatsink temperature, Clip (for each channel)
Power Supply	UREC™ universal mains switch mode power supply with Power Factor Correction (PFC) and integral standby converter
Operation Voltage	Universal Mains, 85-265VAux. Power for DSP ±15 V (100 mA), +7.5 V (500 mA)
Standby Consumption	< 1 W (Green Energy Star compliant)
Dimensions	(HxWxD) 105 x 296 x 105 mm / 4.13 x 11.65 x 4.13 in
Weight	1,28 Kg / 2.82 lbs



Software DSP - DSP Software

[ES] Disponible para **MA 15**, incluye todas las funciones de control necesarias en la ingeniería acústica moderna siendo muy intuitivo y fácil de utilizar. Dichas funciones incluyen:

- Agrupación.
- Edición gráfica clara de Ecuallizadores Paramétricos.
- Guardado de gráficos PEQ como imágenes.
- Exportar presets como archivos de texto.
- Medición de retardos en metros, milímetros, pies, pulgadas, segundos y milisegundos.
- Supervisión remota de estado de equipamiento externo.
- Creación de diferentes niveles de usuario para la gestión de derechos de fácil acceso (permitiendo a nuestros usuarios bloquear el acceso en las zonas no deseadas).
- Actualización del firmware remoto integrado.

Nuestro software está disponible para distintas versiones de Windows, Mac OS X e iOS (iPad). Interfaz USB y Ethernet también están disponibles. Funciones de agrupamiento son compatibles con ambos tipos de interfaz.

Haga clic [aquí](#) para dirigirse al enlace de descarga del software. Contacte con nuestro [Servicio Técnico](#) para más información.



[EN] DSP Software is available for **MA 15**, It includes all the control functions which are necessary in the modern acoustic engineering, being very intuitive and easy to use. The included functions are:

- Grouping.
- Clear graphic editing of parametric EQs.
- Saving of PEQ graphs as images.
- Exporting presets as text files.
- Delays measurement in meters, millimeters, feet, inches, seconds and milliseconds.
- Remote monitoring of status of external equipment.
- Creation of different user levels for easy access rights management (which allows to block the access in unwanted areas)
- Integrated remote firmware upgrade.

Our software is available for different Windows versions, Mac OS X and iOS (iPad). USB or Ethernet interface are also available. Grouping functions are supported for both interface types. Click [here](#) to go to the download link of this software. Consult our [Technical Service](#) for more information.

Hardware para instalación - Hardware for installation

Trípode (Opcional) / Tripod (Optional)

[ES] - Material: Aluminio recubierto de pintura negra. Fijación en 5 pasos (17 cm cada paso), incluye perno de seguridad.

- Altura: 125cm hasta 195cm / 49.21" - 76.77"
- Carga Máxima: 32 Kg / 70.55 lbs.
- Diametro del tubo: 35mm - 1.38"
- Dimensiones (plegado): 1040x120x120mm
40.94x4.72x4.72 in

[EN] - Material: Aluminum with black powder coating. Five steps fixation (17cm each step), it includes safety bolt.

- Height: 125cm to 195cm / 49.21" to 76.77"
- Max load: 32 Kg / 70.55 lbs.
- Tube diameter: 35mm - 1.38"
- Folded Dimensions: 1040x120x120mm
40.94x4.72x4.72 in



Interacción con subgraves (Opcional) / Interaction with subwoofers (Optional)

[ES] Accesorio extensible con rosca para MA 15

- Material: Acero reforzado.
- Color: Negro.
- Diametro del tubo: 35mm - 1.38"
- Altura: 840mm - 1120mm / 33.07" - 44.09"

[EN] Extensible accessory with thread for MA 15

- Material: Reinforced steel.
- Colour: Black.
- Tube diameter: 35mm - 1.38"
- Height: 840mm - 1120mm / 33.07" - 44.09"



[ES] **MUY IMPORTANTE:** el uso incorrecto de los componentes de hardware puede originar la rotura de los mismos, lo cual podría poner en peligro la seguridad del sistema.

[EN] **VERY IMPORTANT:** a misuse of the hardware components can be motive of cracking that could compromise the safety of the system.

Hardware para instalación - Hardware for installation

[ES] Accesorio extensible con manivela y sistema »Ring Lock« de König & Meyer para MA 15. **(Optional)**

- Material: Acero reforzado.
- Color: Negro.
- Extremo(s) del tubo: »Ring Lock« 35 hasta 37mm de diámetro perno roscado M20.
- Altura: 920mm - 1520mm / 36.22" - 59.84"
- Ajuste de altura: Manivela con sistema de botón y tornillo de seguridad.
- Combinación de Barra: Diseño plegable de dos piezas.
- Características:
Sistema de expansión patentado »Ring Lock«; conexión sin vibraciones debido a férulas de plástico móviles; sistema de botón y manivela para evitar el movimiento inverso incontrolado; tornillo de bloqueo para seguridad adicional; perno de M20 para un ajuste preciso y vertical.
- Peso: 3.86 kg / 8.51 lbs.



[EN] Distance rod with hand crank and »Ring Lock« system from König & Meyer for MA 15. **(Optional)**

- Material: Reinforced steel.
- Colour: Black.
- Tube end(s): »Ring Lock« diameter 35 to 37 mm, threaded bolt M20.
- Height: 920mm - 1520mm / 36.22" - 59.84"
- Height adjustment: Hand crank with push-button system and locking screw.
- Rod combination: 2-piece folding design.
- Features:
Patented expanding mandrel system »Ring Lock«; vibration-free connection due to moveable plastic splints; push-button system and hand crank avoid uncontrolled reverse motion; locking screw provides additional safety; M20 bolt for precise and vertical fit.
- Weight: 3.86 kg / 8.51 lbs.



[ES] **MUY IMPORTANTE:** el uso incorrecto de los componentes de hardware puede originar la rotura de los mismos, lo cual podría poner en peligro la seguridad del sistema.

[EN] **VERY IMPORTANT:** a misuse of the hardware components can be motive of cracking that could compromise the safety of the system.

Hardware para instalación - Hardware for installation

[ES] Tenedor de montaje para dos unidades MA 15 (**Opcional**)


- Material: Acero reforzado.
- Perno de montaje: Diámetro 35x120mm / 1.38x4.72 in
- Anchura: Ajustable de 310 a 490mm.
12.20 - 19.29 in.
- Carga Máxima: 2 x 32 Kg / 2 x 70.55 lbs.



[EN] Mounting fork for two (2) units MA 15 (**Optional**)



- Material: Reinforced steel.
- Mounting bolt: Diameter 35x120mm / 1.38x4.72 in
- Width: Adjustable from 310 to 490mm.
12.20 - 19.29 in.
- Max Load: 2 x 32 Kg / 2 x 70.55 lbs.

Cáncamo para instalación en pared o techo (**Opcional**) / Eyebolt for wall or ceiling installation (**Optional**)



[ES] Bracket de instalación en pared con poste de montaje de acero y angulación ajustable para soportar hasta 32 Kg (70.55 lbs) y 300mm (11.81 in) de longitud (**Opcional**)

[EN] Wall mount bracket with steel mounting pole and adjustable angulation to support up to 32 Kg (70.55 lbs) and with a length of 300mm (11.81 in) (**Optional**)



Accesorios - Accesories.

[ES] Pro DG Systems ofrece a sus clientes todo tipo de equipamiento y accesorios para sus sistemas.

MA 15 dispone de flight case de transporte además de cableado completo del sistema listo para funcionar.

[EN] Pro DG Systems offers to their customers all type of equipment and accessories for their systems.

MA 15 has flight case for transport in addition to complete cabling for the system ready to use.



[ES] Flight case de transporte para dos unidades MA 15. Completamente dimensionado para el embalaje hermético y listo para rodar (**Opcional**)

[EN] Flight case for transporting two (2) units MA 15. It is dimensioned for a hermetic packaging and ready to road (**Optional**)



[ES] Disponible de cableado completo del sistema listo para funcionar.

[EN] Complete cabling for the system is available and ready to use.

Declaración de Conformidad - Declaration of Conformity

EMPRESA EXPORTADORA / EXPORTING COMPANY

PRO DG SYSTEMS INTERNATIONAL / JCL PRODUCTION, S.L.

B14577316

C/DOCTOR OCHOA, Nº 54 - 14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA) ESPAÑA

FÁBRICA / FACTORY: Pol. Ind. Santa Bárbara C/Aceituneros, Nº 5 - 41580 Casariche (SEVILLA) ESPAÑA



D. José Carlos López Cosano fabricante y representante de PRO DG SYSTEMS INTERNATIONAL / JCL PRODUCTION S.L.
Mr. José Carlos Lopez Cosano manufacturer and representative of PRO DG SYSTEMS INTERNATIONAL / JCL PRODUCTION S.L.

CERTIFICA Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD / CERTIFIES AND DECLARES AT ITS OWN RISK

Que el producto con referencia MA 15 cuya descripción es Multipurpose/ Monitor 1x15" + 1x1" 750w 8 Ohm GT 1.2 cumple con los objetivos expresados en las siguientes Directivas Europeas:

That the product with MA 15 reference whose description is Multipurpose/ Monitor 1x15" + 1x1" 750w 8 Ohm GT 1.2 meets the criteria expressed at the following European directives:

- Baja tensión (Low voltaje)	2006/95/CE
- Compatibilidad electromagnética (Electromagnetic compatibility)	2004/108/CE
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Remains of electric and electronic systems)	2002/96/CE
- Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en Aparatos eléctricos y electrónicos (Restrictions on the use of certain dangerous substances in electric and electronic systems)	2002/95/CE
- Seguridad General de los productos (General security of the products)	2001/95/CE

Que el producto con referencia MA 15 cuya descripción es Multipurpose/ Monitor 1x15" + 1x1" 750w 8 Ohm GT 1.2 es conforme a las siguientes Normas Armonizadas Europeas:

That the product with MA 15 reference whose description is Multipurpose/ Monitor 1x15" + 1x1" 750w 8 Ohm GT 1.2 is according to the following European Harmonized Rules:

- EN 60065:2002/A12:2011 Aparatos de audio, video y aparatos electrónicos análogos. (Audio, video and similar electronic systems).
- EN 55103-1:1996 Compatibilidad electromagnética. Parte 1 Emisión. (Electromagnetic compatibility. Part 1: Emission).
- EN 55103-2:1996 Compatibilidad electromagnética. Parte 2 Inmunidad. (Electromagnetic compatibility. Part 2: Immunity).



FIRMA: José Carlos López Cosano

Representante de la empresa / Company representative

En Puente Genil, a 2 de Septiembre de 2015.
Puente Genil, 2nd September 2015.



www.prodgsystems.com

■ Advanced Sound Systems ■